



INFORMAZIONI TECNICHE

I Serbatoi Carburanti DC sono progettati specificatamente per essere installati presso esercizi commerciali di carburanti e sono forniti di una doppia camera dello spessore di 4, 5 o 6 mm, con pozzetto. Sono realizzati con impiego di lamiere in acciaio al carbonio S235JR laminate a caldo e saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa. Forniti di boccaporto uso distributore predisposti con attacchi, sono collaudati ed inviati completi di certificato di collaudo ad 1 bar e di tabella di ragguaglio che consente, entro certe tolleranze, di avere il contenuto in litri del serbatoio in funzione del livello raggiunto dal liquido.

N.B.:
 - **Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102**
Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.

IMPIEGO

Stoccaggio di carburante per stazioni di servizio.

MATERIALE

Lamiere in acciaio al carbonio S235JR laminate a caldo, dello spessore di 4, 5 o 6 mm con trattamento esterno di verniciatura al clorocaucciù di colore nero.

GARANZIA:

2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

Vedi condizioni generali di vendita.

Capacità nominale [litri]	SERB. CARBUR. "DC"		Spessore camera interna	Spessore camera esterna	De	Di	H	L	Peso
			[mm]				[kg]		
1000	3765161240015		4,0	4,0	1130	1100	1380	1360	503
1500	3765161240016		4,0	4,0	1130	1100	1380	1860	615
2000	3765161240017		4,0	4,0	1300	1270	1550	1860	669
3000	3765161240001		4,0	4,0	1300	1270	1550	2560	872
4000	3765161240002		4,0	4,0	1460	1430	1710	2600	976
5000	3765161240003		4,0	4,0	1630	1600	1880	2600	1115
6000	3765161240004		4,0	4,0	1630	1600	1880	3150	1287
7000	3765161240005		4,0	4,0	1630	1600	1880	3700	1470
8000	3765161240007		4,0	4,0	1630	1600	1880	4150	1625
10000	3765161240008		4,0	4,0	1840	1800	2080	4200	1852
3000	3765161260001		5,0	4,0	1300	1270	1550	2560	961
4000	3765161260002		5,0	4,0	1460	1430	1710	2600	1114
5000	3765161260003		5,0	4,0	1630	1600	1880	2600	1266
6000	3765161260004		5,0	4,0	1630	1600	1880	3150	1455
7000	3765161260005		5,0	4,0	1630	1600	1880	3700	1660
8000	3765161260007		5,0	4,0	1630	1600	1880	4150	1835
10000	3765161260018		5,0	4,0	1840	1800	2080	4200	2062
12000	3765161260009		5,0	4,0	1840	1800	2080	4950	2409
15000	3765161260011		5,0	4,0	1840	1800	2080	6200	2941
20000	3765161260014		5,0	4,0	2300	2250	2550	5500	3377
10000	3765161260008		5,0	5,0	1840	1800	2080	4200	2307
12000	3765161260010		5,0	5,0	1840	1800	2080	4950	2653
15000	3765161260012		5,0	5,0	1840	1800	2080	6200	3233
15000	3765161260013		5,0	5,0	2290	2250	2550	4250	2996
20000	3765161260015		5,0	5,0	2290	2250	2550	5500	3706
25000	3765161260016		5,0	5,0	2540	2500	2780	5540	4223
30000	3765161260017		5,0	5,0	2540	2500	2780	6540	4837
15000	3765161280001		6,0	5,0	2290	2250	2550	4250	3292
20000	3765161280002		6,0	5,0	2290	2250	2550	5500	4082
25000	3765161280004		6,0	5,0	2540	2500	2780	5540	4600
30000	3765161280006		6,0	5,0	2540	2500	2780	6540	5277
20000	3765161280003		6,0	6,0	2290	2250	2550	5500	4461
25000	3765161280005		6,0	6,0	2540	2500	2780	5540	5014
30000	3765161280007		6,0	6,0	2540	2500	2780	6540	5747