

specifici

SERBATOIO PER GASOLIO TRASPORTABILE STARTANK



serbatoio 230 litri



serbatoio 440 litri



LEGENDA

- 1 COPERCHIO A RIBALTA CON APERTURA DI 90°
- 2 POMPA
- 3 CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- 4 CONTALTRI DIGITALE
- 5 PISTOLA

Modello

ICONA



Dati di progetto

Funzione e utilizzi

Il serbatoio gasolio trasportabile prodotto in polietilene prima scelta con la tecnica dello stampaggio rotazionale, omologato per gasolio che garantisce spessore costante, manufatto monolitico. È realizzato per l'accumulo e il trasporto e trasferimento di carburante diesel per veicoli o dispositivi meccanici in genere ed è equipaggiato con contaltri digitale. Per il suo funzionamento è dotato di apposite pinze di alimentazione da collegare alla batteria del veicolo.

Norme e certificazioni

Il serbatoio ad uso contenitore distributore mobile per aziende agricole, case, cantieri ecc., trova applicazione nelle seguenti Norme:

- Decreto Ministeriale 19/03/1990
- Norme ADR per il trasporto di merci pericolose (eserzione totale poiché di volumetria inferiore ai 450 litri)

Caratteristiche tecniche

- PE lineare omologato per gasolio
- Spessore parete 5 mm
- Sfiato omologato
- Prese per cinghio di ancoraggio
- Maniglie per il sollevamento
- Introbocchi per forchi muletto
- Coperchio a ribalta 95° e chiusura meccanica
- Pompa Volt 12/24
- Pistola di erogazione
- Tubo flessibile m 5
- Cavo elettrico con morsetti
- Contaltri digitale

tabella tecnica - listino

STARTANK 230 o 440 DIGITALE

icona	modello	Lu x La x h mm	peso a vuoto			
			vol. lit	kg	pompa aliment. Volt	portata lit/min
	SE STL D 230-12	600 x 800 x 700	230	35	12	40
	SE STL D 440-12	1.200 x 700 x 950	440	35	12	40